

Edelstahl-Längsstabroste, Profil K166-L e

K60 Edelstahl-Längsstabroste, Profil K166-L,
Hohlprofilstäbe aus Edelstahl

Material

() (1.4301 V2A)

Oberfläche

() roh

() gebeizt

Langsstäbe

Längstabhöhe: 16 mm

Längstabbreite: 6 mm

Gesamthöhe Längstab und Tragstab (entsprechend den statischen Erfordernissen – Ausklinkungen möglich)

() 37 mm (Mindesthöhe)

() mm

Stababstand

() Stababstand ca. 5 mm (45 % freier Querschnitt)

() Stababstand ca. 8 mm (58 % freier Querschnitt)

() Stababstand ca. 10 mm (63 % freier Querschnitt)

() Stababstand ca. 15 mm (72 % freier Querschnitt)

() Stababstand ca. mm

Einzellängen:

() in Einzellängen von mm

(max. Einzellänge 2.000 mm)

() in Überlängen von mm

(auf Anfrage)

Breite:

() mm

(max. 800 mm, 1-tlg.)

Rahmen:

() mit passendem Edelstahlrahmen

() bauseits vorhandener Rahmen

() ohne Rahmen

Einbau/Verwendung:

() Eingangsbereich

() Fassadenrinne

() Entwässerungsrinne

() Fassadenverkleidung

() Lichtschacht

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland

Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29

info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: Einheit: m²

EP: GP:

Aluminium-Längsstabroste, Profil K166-AL

K60 Aluminium-Längsstabroste, Profil K166-AL,
Abstand zwischen den Kämmen individuell wählbar
Längsstäbe in in geschlitzten Tragstäben eingelassen
Hohlprofil-Stäbe aus Aluminium

Werkstoff AlMgSi 0,5

Oberfläche:

- roh
- natur eloxiert E6/EV1
-eloxiert
- Pulverlackierung nach RAL
- Edelstahl-Look

Maße Höhen:

Längstabhöhe: 16 mm
Längstabbreite: 6 mm

Gesamthöhe Längstab und Tragstab (entsprechend den statischen Erfordernissen – Ausklinkungen möglich)

- 37 mm (Mindesthöhe)
- mm

Maße Stababstand (bei 3-mm-Stäben):

- Stababstand ca. 8 mm (58 % freier Querschnitt)
- Stababstand ca. 10 mm (64 % freier Querschnitt)
- Stababstand ca. 15 mm (72 % freier Querschnitt)
- Stababstand ca. mm

Einzellängen:

- in Einzellängen von mm
(max. Einzellänge 2.000 mm)
- in Überlängen von mm
(auf Anfrage)

Breite:

- mm (max. 800 mm)

Rahmen:

- mit passendem Edelstahlrahmen
- bauseits vorhandener Rahmen
- ohne Rahmen
- Eingangsbereich
- Fassadenrinne
- Entwässerungsrinne

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland
Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29
info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: Einheit: m²

EP: GP: