



Ausschreibungstext

Eingangsmatten



K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG - Eingangsmatten

Projekt:

Auftraggeber:

Erstellt von:

Vergabeart:

Angebotseröffnung:

Datum:

Ort:

Uhrzeit:

Ende der Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn:

Ende:

Bieter: _____

Summe netto: EUR **zzgl. 19%**

MwSt: EUR

Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

Inhaltsverzeichnis

Das Dokument umfasst 29 Seiten

LV-Datum:

01	Eingangsmatten/Sauberlaufmatten	3
01.01	Eingangsmatten mit Schmutzaufnahmekammern	3
01.02	Eingangsmatte in oberflächlich geschlossener Bauweise	17
	Zusammenstellung (Ebene 2)	27
	Zusammenstellung	28

01 **Eingangsmatten/Sauberlaufmatten**01.01 **Eingangsmatten mit Schmutzaufnahmekammern**01.01.0010 **Eingangsmatte K60CL08, Gummistreifen/Bürstenleisten-B**

Eingangsmatte K60CL08, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.

Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile sind einzeln austauschbar

Einsatzbereich:

- Außenbereich (empfohlen)
 (alle Bereiche möglich)

Maße:

Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.

Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehtiefe)

Breite x Tiefe mm: x bzw.

nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)

Belastung:

extrem

11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last

Begehung:

> 10.000 Begehungen/Tag

Beroll- und Befahrbarkeit:

Rollstühle

Kinderwagen

Einkaufswagen

Transportkarren

PKW/LKW/Stapler

Trägerprofil:

Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		ca. Höhe (mm): 22		
		Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers		
		Optional Einbau [] Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm		
		Reinigungselemente: strapazierbare und witterungsbeständige Gummistreifen		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		und Bürstenleisten-B		
		Profilabstand ca. (mm): Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN 18650-1) lieferbar Rutschhemmung: Bürste: R13 nach DIN 51130 Gummi: R10 nach DIN 51130 Farben: Gummi: schwarz Bürste: schwarz Recycling: 100 % recyclebar Hersteller/Lieferant: K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG Grüner Weg 13 33449 Langenberg Deutschland Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-gitterroste.de liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
	0 St	

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0020		Eingangsmatte K60CL09, Nadelfilz-Ripsstreifen		
		<p>Eingangsmatte K60CL09, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente sind einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: Innen- und überdachter Außenbereich</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 22</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers</p> <p>Optional Einbau [] Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Nadelfilz-Ripsstreifen</p> <p>Profilabstand ca. (mm): Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		18650-1) lieferbar		
		Rutschhemmung: R11 nach DIN 51130		
		Standardfarben: <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> hellgrau <input type="checkbox"/> beige-braun <input type="checkbox"/> gold <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> hellblau <input type="checkbox"/> hellgrün		
		Brandschutz: anthrazit, hellgrau und beige-braun in Cfl-s1 nach DIN 13501 lieferbar weitere Farben nach Absprache möglich		
		Recycling: 100 % recyclebar		
		Hersteller/Lieferant: K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG Grüner Weg 13 33449 Langenberg Deutschland Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60- gitterroste.de liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
	0 St	

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0030		Eingangsmatte K60CL010, Bürstenleisten-B		
		<p>Eingangsmatte K60CL010, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich).</p> <p>Trägerprofile einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/> (alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehtiefe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 22</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Bürstenleisten-B</p> <p>Profilabstand ca. (mm): Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		18650-1) lieferbar		
		Rutschhemmung: R13 nach DIN 51130		
		Farbe: schwarz		
		Recycling: 100 % recyclebar		
		Hersteller/Lieferant: K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG Grüner Weg 13 33449 Langenberg Deutschland Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60- gitterroste.de liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
	0 St	

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0040		Eingangsmatte K60CL011, Gummistreifen		
		<p>Eingangsmatte K60CL011, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/> (alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 22</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Gummistreifen</p> <p>Profilabstand ca. (mm): Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN 18650-1) lieferbar</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Rutschhemmung:
R10 nach DIN 51130

Farbe:
schwarz

Recycling:
100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland
Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
gitterroste.de liefern und nach
Herstellerangaben einbauen

0 St

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0050		Eingangsmatte K60CL030, Bürstenleisten-A		
		<p>Eingangsmatte K60CL030, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Innen- und überdachter Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/> (alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 22</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Bürstenleisten-A Profilabstand ca. (mm):</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN 18650-1) lieferbar

Rutschhemmung:
R12 nach DIN 51130

Farbe:
 schwarz
 grau

Recycling:
100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
 K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0060		Eingangsmatte K60CL037, Nadelfilz-Ripsstreifen / Bürstenleisten-A		
		Eingangsmatte K60CL037, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar		
		Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Innen- und überdachter Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/> (alle Bereiche möglich)		
		Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)		
		Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm ² ruhende verteilte Last		
		Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag		
		Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler		
		Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung		
		ca. Höhe (mm): 22		
		Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers		
		Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm		
		Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Nadelfilz-Ripsstreifen und Bürstenleisten-A		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Profilabstand ca. (mm):
 Standard = 5; für automatische Türsysteme <4 (nach DIN 18650-1) lieferbar

Rutschhemmung:
 Rips: R11 nach DIN 51130
 Bürste: R12 nach DIN 51130

Farbe Rips:
 anthrazit
 hellgrau
 beige-braun
 gold
 rot
 blau
 hellblau
 hellgrün

Farbe Bürste:
 schwarz
 grau

Recycling:
 100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
 K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0070		Eingangsmatte K60CL038, Gummistreifen / Bürstenleisten-A		
		<p>Eingangsmatte K60CL038, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Mit Schmutzaufnahmekammern zwischen den Profilen (Schmutz kann die die Profile nicht unterwandern, ermöglichen eine Reinigung von oben, eine Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/> (alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 11.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 22</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 22er-System des Herstellers</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige Gummistreifen und Bürstenleisten-A Profilabstand ca. (mm):</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar		
		Einsatzbereich: Innen- und überdachter Außenbereich		
		Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehtiefe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)		
		Belastung: extrem 12.200 kg/100 cm ² ruhende verteilte Last		
		Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag		
		Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler		
		Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung		
		ca. Höhe (mm): 10		
		Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 10er-System (Schlüter-Schiene)		
		Optional Einbau [] Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm		
		Reinigungselement: strapazierbare und witterungsbeständige		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	---------------	-------------------	------------------

Nadelfilz-Ripsstreifen

Profilabstand ca. (mm):

0; geeignet für automatische Türsysteme nach DIN 18650-1

Rutschhemmung:

R11 nach DIN 51130

Standardfarben:

- anthrazit
- hellgrau
- beige-braun
- gold
- rot
- blau
- hellblau
- hellgrün

Brandschutz:

anthrazit, hellgrau und beige-braun in Cfl-s1 nach DIN 13501 lieferbar weitere Farben nach Absprache möglich

Recycling:

100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0020		Eingangsmatte K60SOL-T10-11, Gummistreifen		
		<p>Eingangsmatte K60SOL-T10-11, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Oberflächig geschlossene Bauweise verhindert, dass Schmutz die Profile unterwandern kann und ermöglicht eine Reinigung von oben. (Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich).</p> <p>Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/>(alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 12.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 10</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 10er-System (Schlüter-Schiene)</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselemente: strapazierbare und witterungsbeständige Gummistreifen</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	---------------	-------------------	------------------

Profilabstand ca. (mm):
 0; geeignet für automatische Türsysteme nach DIN
 18650-1

Rutschhemmung:
 R10 nach DIN 51130

Farben:
 schwarz

Recycling:
 100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
 K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0030		Eingangsmatte K60SOL-T10-30, Bürstenleisten-A		
		<p>Eingangsmatte K60SOL-T10-30, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.</p> <p>Oberflächig geschlossene Bauweise verhindert, dass Schmutz die Profile unterwandern kann und ermöglicht eine Reinigung von oben. (Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich).</p> <p>Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: <input type="checkbox"/> Außenbereich (empfohlen) <input type="checkbox"/>(alle Bereiche möglich)</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 12.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 10</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 10er-System (Schlüter-Schiene)</p> <p>Optional Einbau <input type="checkbox"/> Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselemente: strapazierbare und witterungsbeständige</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Bürstenleisten-A Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-----------------------------------	-------------------	------------------

Profilabstand ca. (mm):
 0; geeignet für automatische Türsysteme nach DIN
 18650-1

Rutschhemmung:
 R12 nach DIN 51130

Farben:
 schwarz
 grau

Recycling:
 100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
 K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

.....

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0040		Eingangsmatte K60SOL-T10-37, Nadelfilz-Ripsstreifen und Bürstenleiste-A		
		<p>Eingangsmatte K60SOL-T10-37, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Oberflächlich geschlossene Bauweise verhindert, dass Schmutz die Profile unterwandern kann und ermöglicht eine Reinigung von oben. (Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich). Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar</p> <p>Einsatzbereich: Innen- und überdachter Außenbereich</p> <p>Maße: Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung. Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehtiefe) Breite x Tiefe mm: x bzw. nach Zeichnung Nr. (in allen geometrischen Formen lieferbar)</p> <p>Belastung: extrem 12.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last</p> <p>Begehung: > 10.000 Begehungen/Tag</p> <p>Beroll- und Befahrbarkeit: Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW/LKW/Stapler</p> <p>Trägerprofil: Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit unterseitiger Trittschalldämmung</p> <p>ca. Höhe (mm): 10</p> <p>Einbau: in bauseits vorhandenen Rahmen für 10er-System (Schlüter-Schiene)</p> <p>Optional Einbau [] Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm</p> <p>Reinigungselemente: strapazierbare und witterungsbeständige</p>		

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten
Nadelfilz-Ripsstreifen

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

und Bürstenleiste-A

Profilabstand ca. (mm):
0; geeignet für automatische Türsysteme nach DIN 18650-1

Rutschhemmung:
Rips: R11 nach DIN 51130
Bürste: R12 nach DIN 51130

Farbe Rips:
 anthrazit
 hellgrau
 beige-braun
 gold
 rot
 blau
 hellblau
 hellgrün

Farbe Bürste:
 schwarz
 grau

Recycling:
100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
Grüner Weg 13
33449 Langenberg
Deutschland
Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-gitterroste.de liefern und nach
Herstellerangaben einbauen

0 St

01.02.0050 **Eingangsmatte K60SOL-T10-38, Gummistreifen und Bürstenleiste-A**

Eingangsmatte K60SOL-T10-38, geschlossene, aufrollbare und strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung.
Oberflächig geschlossene Bauweise verhindert, dass Schmutz die Profile unterwandern kann und ermöglicht eine Reinigung von oben.
(Aufnahme der Matte zu Reinigungszwecken nicht erforderlich).
Trägerprofile und Reinigungselemente einzeln austauschbar

Einsatzbereich:
 Außenbereich (empfohlen)

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten
(alle Bereiche möglich)

Maße:
 Anfertigung in jeder gewünschten Abmessung.
 Breite (Stablänge) x Tiefe (Gehöhe)
 Breite x Tiefe mm: x bzw.
 nach Zeichnung Nr. (in allen
 geometrischen Formen lieferbar)

Belastung:
 extrem
 12.200 kg/100 cm² ruhende verteilte Last

Begehung:
 > 10.000 Begehungen/Tag

Beroll- und Befahrbarkeit:
 Rollstühle
 Kinderwagen
 Einkaufswagen
 Transportkarren
 PKW/LKW/Stapler

Trägerprofil:
 Verwindungssteifes Profil aus Aluminium ENAW6063 mit
 unterseitiger Trittschalldämmung

ca. Höhe (mm):
 10

Einbau:
 in bauseits vorhandenen Rahmen für 10er-System (Schlüter-
 Schiene)

Optional Einbau
 Komplettsystem mit Wanne aus Stahl oder V2A mit
 oder ohne Ablauf mit Höhe 80 oder 100 mm

Reinigungselemente: strapazierbare und
 witterungsbeständige Gummistreifen und Bürstenleiste-
 A

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Profilabstand ca. (mm):
 0; geeignet für automatische Türsysteme nach
 DIN 18650-1

Rutschhemmung:
 Gummi: R10 nach DIN 51130
 Bürste: R12 nach DIN 51130

Standardfarben:
 Gummi: schwarz
 Bürste: schwarz, grau

Recycling:
 100 % recyclebar

Hersteller/Lieferant:
 K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG
 Grüner Weg 13
 33449 Langenberg
 Deutschland
 Tel. +49 5248 82349-0 Fax +49 5248
 82349-29 info@k60-gitterroste.de www.k60-
 gitterroste.de liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen

0 St

.....

Summe 01.02	Eingangsmatte in oberflächig geschlossener Bauweise
--------------------	--	-------

Summe 01	Eingangsmatten/Sauberlaufmatten
-----------------	--	-------

Projekt:

LV-Bezeichnung: K 60 Eingangsmatten

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Eingangsmatten mit Schmutzaufnahmekammern
01.02	Eingangsmatte in oberflächlich geschlossener Bauweise
Summe 01	Eingangsmatten/Sauberlaufmatten

Projekt:

K 60 Eingangsmatten

LV-Bezeichnung:

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Eingangsmatten/Sauberlaufmatten

Projekt: K 60 Eingangsmatten

LV-Bezeichnung:

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt:



K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co.KG
Grüner Weg 13
D-33449 Langenberg

Telefon: +49 (0) 5248 82349-0
Telefax: +49 (0) 5248 82349-29
E-Mail: info@k60-gitterroste.de
Internet: www.k60-gitterroste.de