

## Antikroste

Antikroste liefern und montieren

Material

- Stahl S235
- Stahl S355

Oberfläche

- roh
- verzinkt
- verzinkt + pulverbeschichtet

Maße Längsstäbe

- Länge ..... mm (max. 3000 mm)
- Stärke .....mm (5 - 10 mm)

Maße Füllstäbe

- Länge .....mm (max. 1500 mm)
- rund ..... mm (z. B. Ø 12 mm)
- rechteckig ..... mm (z. B. 12 x 8 mm)

Höhe ..... (mm)

(mindestens 20 mm, wählbar in 5 mm Schritten)

Stababstand Tragstäbe

- 10 mm
- 17 mm
- 28 mm
- 42 mm
- 64 mm

gelasert

aus Flachstahl geschlagen

liefern und nach Detailplan No. .... montieren

- in bauseits vorhandenen Rahmen
- mit herzustellenden Rahmen
- .....

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG  
 Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland  
 Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29  
 info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: ..... GP: .....