

Barfußbroste aus Stahl

Barfußbroste aus Stahl liefern und montieren

Material

Stahl S235

Oberfläche

roh

verzinkt

verzinkt + pulverbeschichtet

Maße (1. Maß = Tragstabmaß)

..... x mm

(max. 1500 x 1500 mm)

Tragstab

..... x mm

(20 x 2 – 50 x 2 mm, in 5 mm Schritten)

Füllstab: aus 25 mm U-Profil; trägt bis zu 2 mm auf

Profilabstand: ca. 8,33 mm

Randbefassung aus Flachstahl

Endmaschen werden ausgemittelt

liefern und nach Detailplan No. montieren

in bauseits vorhandenen Rahmen

mit herzustellenden Rahmen

.....

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland

Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29

info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: Einheit: m²

EP: GP:

Barfußbroste aus Edelstahl

Barfußbroste aus Edelstahl liefern und montieren

Material

1.4301 (V2A)

Oberfläche

roh

gebeizt

gestrahlt

Maße (1. Maß = Tragstabmaß)

..... x mm

(max. 1500 x 1500 mm)

Tragstab

..... x mm

(20 x 2 – 50 x 2 mm, in 5 mm Schritten)

Füllstab aus 25 mm U-Profil; trägt bis zu 2 mm auf

Profilabstand: ca. 8,33 mm

Randbefassung aus Flachstahl

Endmaschen werden ausgemittelt

liefern und nach Detailplan No. montieren

in bauseits vorhandenen Rahmen

mit herzustellenden Rahmen

.....

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG

Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland

Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29

info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: Einheit: m²

EP: GP: