

## P-Rost „Stöckelschuhsicher“

P-Rost „Stöckelschuhsicher“ liefern und montieren

Maße (1. Maß = Tragstabmaß)

..... x ..... mm  
(max. 1500 x 1300 mm)

Material

- Stahl S235JR
- 1.4301 (V2A)
- 1.4404 (V4A)
- Aluminium

Oberfläche

- roh
- verzinkt
- eloxiert
- gebeizt
- elektroliert

Tragstab

..... x ..... mm  
(30 x 2 bis 60 x 2 mm, in 5-mm-Schritten)

Tragstabteilung

8 mm (entspricht 6 mm Maschenweite)

Füllstabteilung

..... mm (weitgehend frei wählbar)

Rutschhemmung

- ohne Rutschhemmung
- Füllstäbe rutschhemmend
- Trag- und Füllstäbe rutschhemmend

liefern und nach Detailplan No. .... montieren

- in bauseits vorhandenen Rahmen
- mit herzustellenden Rahmen
- .....

Hersteller/Bezugsquelle:

K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG  
Grüner Weg 13 · 33449 Langenberg · Deutschland  
Tel. +49 5248 82349-0 · Fax +49 5248 82349-29  
info@k60-gitterroste.de · www.k60-gitterroste.de

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>      EP: ..... GP: .....